

# Nowy iskiernik separacyjny do stref Ex typ EX ISG

Do mostkowania kołnierzy i elementów izolacyjnych, na przykład łączenia odcinków rur z katodową ochroną korozyjną (CCP).



- Testowane przy użyciu 100 kA  $I_{imp}$  IEC/EN 62561-3
- Certyfikat ATEX / IECEx
- Zgodny z zaleceniem AFK nr. 5 (DVGW arkusz GW 24)
- Niezużywające się elektrody grafitowe
- Przetestowane akcesoria przyłączeniowe



# Iskiernik separacyjny EX ISG



- Ex certyfikacja ATEX
- Oznaczenie według EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Oznaczenie według EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP66
- Ex certyfikacja IECEx
- Oznaczenie według EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Oznaczenie według EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP66


Zastosowanie: Mostkowanie kołnierzy i elementów izolacyjnych, na przykład łączenie odcinków rur z katodową ochroną korozyjną (CCP).



Typ	Długość - kabla przył. m	Napięciowy- poziom ochrony kV	Prąd piorunowy kA	Zakres temperatur °C	Opak.. szt.	Nr kat.
EX ISG H	0	1,25	100	-20+60	1	5240030
EX ISG H 350	0,35	1,25	100	-20+60	1	5240031

Klej topliwy (Hot-melt)

## Wymiary



**OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.**  
ul. Gierdziejewskiego 7 02-495 Warszawa  
tel. +48 22 101 14 00, +48 22 101 14 10  
fax +48 22 101 14 01, +48 22 101 14 02  
tel. kom. +48 600 082 403, +48 600 082 407  
tel. kom. +48 664 453 904, +48 668 446 566

**Biura regionalne:**  
Gdańsk: tel. kom: +48 600 082 406  
Katowice: tel. kom: +48 600 082 405, +48 602 716 944  
Poznań: tel. kom: +48 600 082 409, +48 662 171 623  
Wrocław: tel. kom: +48 600 082 408

[www.obo.pl](http://www.obo.pl)

**OBO**  
BETTERMANN